

FOG CANNON GUN30



With a range more than 30 meters this fog cannon is capable of covering an area of 2 830 square meters.

Its main usage is in demolition & construction, open stockpiles, port terminals, recycling, waste management industry etc.



Avec la projection de plus de 30 mètres il est capable de couvrir une superficie de 2 830 mètres carrés.

Son utilisation principale est dans la démolition et la construction, les zones ouverts, le recyclage, l'industrie du recyclage, etc.



STANDARD DESIGN

- One stainless steel nozzle ring
- 18 Nozzles made of brass
- Automatic horizontal oscillation 0-350°
- High-pressure booster pump
- Flowmeter
- Water filter
- Three-phase 16 A socket
- Electric control panel
- Protection against dry-run

ADDITIONAL ACCESSORIES

- Remote control (fog cannon On & Off)
- Wheeled trailer
- Chemical additives for dust or odour suppression – [coming soon](#)
- Additional pump to increase the inlet pressure
- Petrol or diesel generator (our recommendation is 13,5 kW or larger)



FICHE TECHNIQUE STANDARD

- Un cercle de buses en acier inoxydable
- 18 Buses en laiton
- Oscillation horizontale automatique 0-350 °
- Pompe haute pression
- Manomètre
- Filtre à eau
- Triphasé 16 A
- Panneau de contrôle électrique
- Protection contre le manque d' eau

OPTIONS ADDITIONNELLES

- Télécommande (ON & Off)
- Remorque sur roues
- Additifs chimiques pour la suppression de la poussière ou de l'odeur - [prochamment](#)
- Pompe additionnelle pour augmenter la pression d'entrée
- Générateur essence ou diesel (notre recommandation est de 13,5 kW ou plus)



TECHNICAL SPECIFICATION	GUN30
Throw (windless condition) / Porte (conditions sans vent)	20-30 mts
Droplet size / Taille des gouttes	50-150 microns
Fan / Ventilateur	4,0 kW
Booster pump / Puissance de la pompe	1,5 kW
Filter mesh size / Filtrations	300 microns
Automatic oscillation / Oscillation automatique	0-350°
Power supply / Alimentation	3x400VAC, 50 Hz
Water pressure / Pression d'eau min.	3 bar
Water consumption / Consommation d'eau	800 l/h
Water connection / Connexion d'eau	DN25 (1 1/2")
Weight / Poids	170 kg